



FICHA TECNICA: 3365

CLEAR COAT HS 2K. 3365 ULTRA RAPIDO Barniz acrílico Bicomponente Acabado Especial

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Barniz acrílico HS de dos componentes con, alto poder de brillo para ciclo bicapa. Producto que permite obtener resultados de altísima calidad con dos manos. Con un secado Ultra rápido, especialmente formulado para laterales Paragolpes y piezas, Con excepcional resistencia a los agentes atmosféricos, a los rayos U.V. o al rayado. Especialmente diseñado para trabajos rápidos.

Para Pinturas sistemas al agua ó sistemas disolventes

Conforme a los límites de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/CE.

NOTAS TECNICAS

Composición:	Resinas acrílicas hidroxiladas
Peso específico:	0,910 ± 0,05 kg/l
Color:	Incoloro
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad

PREPARACION DEL SOPORTE

	Aplicación sobre base bicapa al agua o al disolvente
---	--

ADVERTENCIAS

- * Las lacas acrílicas son muy susceptibles a la humedad.
- * Respetar la correcta dilución
- * No utilizar el producto a temperaturas inferiores a los 5°C
- * Conservar en lugar fresco y seco.

CLEAR COAT HS 2K. ULTRA RAPIDO
Barniz acrílico Bicomponente Acabado Especial**APLICACIÓN**

	2:1 con CATALIZADOR:2360 Potlife >60' a 20°C
	19" - 20" DIN 4mm a 20°C
	1,2 - 1,4 mm 2,0 - 3,0 bar 1+1 = 50-60 micras
	1,4-1,5 mm. 3,5-4,0 bar 1+1 = 50-60 micras
	0'-5' de evaporación según la temperature
	15 minutos fuera polvo, y 35 minutos a 20°C 5 minutos a 60°C
	NO PROCEDE

LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN

Con disolvente nitro o de limpieza

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.